

Pellet "Fire - Fox" - SCHEDA TECNICA

conforme alla norma EN 17225-2 (cat A1)



FIREFOX

PREMIUM HOLZ PELLET



	Unità di misura	Norma EN 17225-2 cat. A1
<i>Materia prima</i>		legno non trattato
<i>Diametro (D)</i>	mm	6 ± 1
<i>Lunghezza (L)</i>	mm	3,15 ≤ L ≤ 40
<i>Umidità (M)</i>	w%	≤ 10
<i>Ceneri (A)</i>	w%	≤ 0,7
<i>Durabilità meccanica (DU)</i>	w%	≥ 98,0
<i>Polveri (F < 3,15 mm)</i>	w%	≤ 0,5
<i>Potere calorifico inferiore</i>	kWh/kg	≥ 4,6
<i>Densità apparente (BD)</i>	kg/m ³	600 ≤ BD ≤ 750
<i>Azoto (N)</i>	w%	≤ 0,3
<i>Zolfo (S)</i>	w%	≤ 0,04
<i>Cloro (Cl)</i>	w%	≤ 0,02
<i>Temperatura di fusione ceneri DT</i>	°C	≥ 1200
<i>Carico di incendio Bancale da 70 sacchi</i>	MJ/kg	

<i>Fire - Fox</i>
abete
6 ± 1
3,15 ≤ L ≤ 40
≤ 10
≤ 0,7
≥ 98,0
≤ 0,5
≥ 4,6
600 ≤ BD ≤ 750
≤ 0,3
≤ 0,04
≤ 0,02
≥ 1200
± 17000